

The Collection **6.0**


inverlight[®]
STAINLESS LIGHTING SOLUTIONS



Rigoletto 14 / **NEW**

Body completely made of stainless steel Aisi 316.
 Transparent glass diffuser.
 Shielded diffusion light downward not dazzling. Driver included.
 Equipped with pre-wired cable and connector IP 68.
 Optional: cement mounting kit.

Corps complètement réalisé en acier inoxydable AISI 316.
 Diffuseur en verre transparent.
 Diffusion lumière voilée vers le bas non éblouissante.
 Alimentateur compris.
 Équipé avec câble pré-câblé et connecteur IP 68.
 Optional: platine de scellement.

Corpo total inox Aisi 316.
 Diffusore in vetro trasparente.
 Diffusione luce schermata verso il basso non abbagliante.
 Alimentatore incluso. Dotati di cavo pre-cablato e connettore IP 68.
 Optional kit: fissaggio a murare.




-  h 500 mm
single light
-  h 800 mm
single light
-  h 500 mm
double light
-  h 800 mm
double light





LED 3000K \ 5W \ 500lm \
 220-240V
 140 x 70 x h 500 mm single light
24200
 140 x 70 x h 800 mm single light
24202



2 x LED 3000K \ 5W \ 500lm \
 220-240V
 140 x 140 x h 500 mm double light
24210
 140 x 140 x h 800 mm double light
24212

Cement mounting kit
50332 single light
50333 double light

LED 4000K + **4K**
 Browntech color + **BT**
 Green color + **GR**







Rigoletto 27 LED / **NEW**



Body completely made of stainless steel Aisi 316.
Transparent glass diffuser.
Shielded diffusion light downward not dazzling. Driver included.
Equipped with pre-wired cable and connector IP 68.
Optional: cement mounting kit.

Corps complètement réalisé en acier inoxydable AISI 316.
Diffuseur en verre transparent.
Diffusion lumière voilée vers le bas non éblouissante.
Alimentateur compris.
Équipé avec câble pré-câblé et connecteur IP 68.
Optional: platine de scellement.

Corpo total inox Aisi 316.
Diffusore in vetro trasparente.
Diffusione luce schermata verso il basso non abbagliante.
Alimentatore incluso. Dotati di cavo pre-cablato e connettore IP 68.
Optional kit: fissaggio a murare.



-  h 500 mm
single light
-  h 800 mm
single light
-  h 500 mm
double light
-  h 800 mm
double light

  IP 67 IK 08



LED 3000K \ 8.6W \ 1110lm \
220-240V
275 x 70 x h 500 mm single light

24250

275 x 70 x h 800 mm single light

24251

2 x LED 3000K \ 8.6W \ 1110lm \
220-240V

275 x 140 x h 500 mm double light

24260

275 x 140 x h 800 mm double light

24261

Cement mounting kit

50331 single light


50334 double light

LED 4000K **+ 4K**

Browntech color **+ BT**

Green color **+ GR**

Browntech Green Inox



Single light Double light





via P. Stucchi, 2 \ 20872 Cornate d'Adda (MB) Italy
tel. +39 039 6060754 \ Fax +39 039 6887843
www.inverlight.it \ info@inverlight.it